

# INVERSORES



## Inversor 8000W - 15000W (Trifásico)

### Auto-Consumo

#### Principais Características

- Fornecido c/interruptor DC
- Arrefecimento natural
- Arrefecimento forçado (modelo S-15000W)
- Tecnologia sem transformador
- Grau de proteção IP65
- Temperatura ambiente entre -25°C e +60°C
- Altitude máxima 4000 metros

- Display LCD & Bluetooth + APP
- Nível de ruído <40dB
- Humidade relativa: 0 a 100%
- Garantia: 5 Anos

**Opção: Injeção 0 (adicionando o sistema de injeção zero)**

**Opção: visualização de consumos (adicionando contador Smart + 3 und 2704-9713 - sensores de corrente acima)**

### Descrição do Produto

Gama de Inversores Trifásicos disponíveis com potências nominais de saída de 8000W a 15000W.

**Todos os modelos integram a bolsa de inversores da DGEG**

### Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9408	Inversor 8000W (Trifásico)
2704-9413	Inversor R-10000W (Trifásico)
2704-9414	Inversor R-15000W (Trifásico)

Código	Modelo
2704-9702	Sistema de Injeção Zero (trifásico)
2704-9714	Contador Smart Trifásico
2704-9713 *	Sensor Corrente HY94C5-200 (necessárias 3 un por contador)

\*Sob encomenda especial

DADOS TÉCNICOS	8000W	8800W	10000W	R-15000W
<b>ENTRADA (DC)</b>				
Pot. Máxima DC	11710Wp	12000Wp	15000Wp	22500Wp
Pot. Máx. c/MPPT Único	6200W	-	-	-
Número de MPPT	2	2	2	2
Entradas por MPPT	1/1	1/1	1/1	2/1
Tensão Máx. (DC)	1000V	1000V	1000V	1000V
Tensão de Arranque	200V	160V	160V	160V
Tensão Nominal	600V	630V	630V	630V
Func. MPPT	160V - 960V	140V - 950V	140V - 950V	140V - 950V
Func. Pot. Máx.	380V - 850V	-	-	-
Corrente Máx.	11A / 11A	16A / 16A	16A / 16A	20A / 16A
<b>SAÍDA (AC)</b>				
Pot. Nominal	8000W	8000W	10000W	15000W
Pot. Máx. AC	8800VA	8800VA	11000VA	16500VA
Corrente Máxima	12.8A	12.8A	16A	24A
Tensão Nominal	3/N/PE,400	3/N/PE,400	3/N/PE,400	3/N/PE,400
Gama Tensão Rede	310V - 480V	310V - 480V	310V - 480V	310V - 480V
Frequência Nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator Potência	1 (ajustável +/- 0,8)	1 (ajustável +/- 0,8)	1 (ajustável +/- 0,8)	1 (ajustável +/- 0,8)
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Eficiência Máx.	98.3%	98.5%	98.5%	98,5%
Eficiência EURO	98.0%	98.0%	98.0%	98,0%
Comunicação	RS485, WiFi, SD	RS485, (Wifi)	SD, RS485 (Wifi)	RS485, (Wifi)
Dimensões (mm)	457x452x202	455x390x175	457x452x202	455x390x190

**INVERSORES**

Peso	22kg	18.3kg	21kg	21.6kg
------	------	--------	------	--------

