



FlowBox Duo

Principais Características

- Bomba circuladora WILO ST-25/6;
- Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 2 a 12 lts/min;
- 2 válvulas de fecho c/ válvula de retenção e termómetro 0 • 120°C;
- Suporte para Fixação na parede;
- Isolamento em EPP preparado para integrar o controlador* (na versão Duo Maxi • controlador não incluído);
- Grupo de segurança com válvula de 6 bar;
- Manómetro 0 • 10bar;
- Temperatura Máx. de Trabalho: 120°C
- Válvula de descarga e/ou enchimento;
- Tubo flexível em inox com válvula de stop e suporte de parede para vaso de expansão até 24 Lts (vaso não incluído); * permite integrar os controladores ZCS 3.2 e ZCS 4.0 (vendidos separadamente).

Descrição do Produto

Grupo modular de 2 ramais equipado com válvula de equilíbrio de caudal para instalação no circuito primário de sistema solares. Com um desenho compacto é ideal para instalações em espaços reduzidos, de instalação simples e com montagem segura.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0303	KIT SOLAR FLOWBOX DUO
2703-0304	KIT SOLAR FLOWBOX DUO MAXI

