



## Grupo Hidráulico DRAIN-BACK DUO

### Principais Características

- Grupo hidráulico para descarga do campo de colectores adaptável a praticamente todos os modelos de colectores;
- Intervalo de indicação de caudal: 2-12 litros/min;
- Ligações: 3/4" M;
- Redução do número de acessórios;
- Não requer purgador nem vaso de expansão;
- Temperatura máx. trabalho: 120°C;
- Aplicável a instalações com requisitos de caudal até 28l/min;
- Funciona com qualquer termoacumulador.

### Descrição do Produto

O grupo drain-back é um módulo hidráulico de dois ramais com recolha de fluido integrada. Pode ser utilizado com uma vasta combinação de colectores solares e acumuladores.

**Retorno:** Caudalímetro com regulação de caudal e válvulas de enchimento/drenagem; Circulador de alta eficiência Wilo Yonos Para ST PWM; Válvula de esfera DN20 com termómetro 0°-120°C integrado.

**Avanço:** Válvula de esfera DN20 com termómetro 0°-120°C integrado;

**Controlador solar recomendado:** ZCS 4-V3 (Ref. 2703.0128) - Não incluído.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0401	Grupo hidraulico Drain-Back Duo
2703-0402	Deposito p/ Hidraulico Drain-Back Duo 8 LTS
2703-0403	Deposito p/ Hidraulico Drain-Back Duo 18.5 LTS
2703-0128	

