Kits presurizados tubos de vacío

200L | 300L

Descrição do Produto

Kit de tubo de calor solar presurizado para producción de agua caliente sanitaria con certificación Solar Keymark. Acumulador de acero inoxidable 316L.
Composición del kit:
- 15 (200 L) o 20 (300 L) tubos de vacío
- 1 acumulador de acero inoxidable 316L
- 1 bastidor de soporte
- 1 purgador automático
- 1 válvula de seguridad T/P 1/2"

Modelos e Preços

Código	Modelo
2799-0115K	Kit Tubo Solar Presurizado 200L (15 Tubos)
2799-0116K	Kit de tubos de calor solar presurizados de 300 L (20 tubos)
1702-0295	Resistencia eléctrica 1500W 1" (Opcional)

DADOS TÉCNICOS	200	300
Nº de Tubos	15	20
Superficie total (m²)	2,75	3,70
Capacidad del acumulador (litros)	180	240
Acumulador de acero	Inox SUS316L	Inox SUS316L
Aislamiento térmico del acumulador	Poliuretano	Poliuretano
Distancia entre tubos (mm)	110	110
Longitud del tubo (mm)	1800	1800
Diámetro exterior del tubo (mm)	58	58
Temperatura Máx. Funcionamento (ºC)	99	99
Presión máxima de trabajo (bar)	7	7
Temperatura de estancamiento (ºC)	230	230
Largura (mm)	1850	2430
Comprimento (mm)	1987	1987
Altura (mm) - Versión para terraza	1200	1200
Estructura de apoyo	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Certificación Keymark Solar	✔	✔

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.