Controlador Touch



Principais Caraterísticas

• Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
• Fusível: T3,15A
• 1 Sondas NTC 10K incluída : Nº Máx Saídas: + 2 opcional (para Sondas NTC 10K)
• Gama de temperaturas: -40 a 120ºC
• 2 Saídas PWM
• 2 Saídas 230V
• 1 Saída livre de potencial
• Sensor de pressão
• Dimensões: 132x68x50 mm

Descrição do Produto

Controlador electrónico Touch de comando e controlo da instalação de aquecimento central com caldeira a lenha ou recuperador de calor. Disponível com 16 programas pré-configurados.

Entradas disponíveis:
- Temperatura da Caldeira/Recuperador
- Temperatura do Termoacumulador
- Temperatura do Colector Solar
- Termostato ambiente
- Fluxostato

Saídas Disponveis:
- Bomba do Circuito Primário (230V)
- Bombas PWM
- Eléctroválvula (Contactos NA e NC)
- Relé extra (Contactos NA e NC)
- Serviço auxiliar (230V)
- Bomba Solar

Modelos e Preços

Código	Modelo
1706-0240	Controlador Touch (Branco)
1706-0241	Controlador Touch (Preto)
04-10039	

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.