



Grupo Térmico DEMETER NEO

Calefacción central

Principais Características

El grupo térmico incluye:

- Controlador táctil con sondas y cableado para altas temperaturas;
- Válvula anticondensación;
- Bomba circuladora WILO;
- Regulador de tiro automático;
- Aislamiento térmico;
- Vaso de expansión de 24Lt;
- Válvula de seguridad de presión de 3 bar;
- Manómetro de 4 bar;
- Trampa;
- Válvula de seguridad de descarga térmica de 95 °C;
- Válvula de descarga/vaciado manual;
- Tuberías de cobre;
- 4 niveladores de suelo;
- Transporte in situ mediante transpaletas. Aplicación requerida: válvula(s) de llenado automático

Descrição do Produto

Hogar de Leña de diseño **panorámico** para calefacción central, **puerta de cristal serigrafiada** y con una potencia térmica nominal de 20,8kW. **Clase energética A+ y ECODESIGN 2022**, lo que se traduce en equipos de alto rendimiento y bajo consumo energético. Módulo hidráulico incluido.

Recomendaciones de Instalación: Chimenea en Acero Inoxidable AISI 316L.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0601-0230	Grupo Térmico DEMETER NEO Leña (Calefacción Central))

DATOS TÉCNICOS	DEMETER NEO
Puerta	Cristal serigrafiada
Tipo de combustible	Leña
Potencia Térmica Nominal (kW)	20,8
Potencia Agua (kW)	18,0
Potencia Aire (kW)	2,80
Rendimiento (%)	80,1
Índice de eficiencia energética (EEI)	107
Consumo de Leña (kg/h)	4,8 al 9,0
Volumen de agua (lts)	68
Presión máxima (bar)	3
Conexión de ida y vuelta	1"
Conexión de alcantarillado	3/4"
Diámetro de la chimenea (mm)	200
Peso (kg)	300
Garantía	2 Años

