

Salamandra ITACA

Principais Caraterísticas

• Potência Térmica Nominal (kW): 31
• Potência Térmica Água (kW): 24
• Potência Térmica por Convenção e Radiação (kW): 3,9
• Rendimento (%): 90
• Consumo Minimo • Máximo (kg/h): 2,4 • 6,5
• Consumo Eléctrico (W): 115
• Volume de Água do Corpo (L): 28
• Capacidade do Depósito (kg): 36
• Tiragem Mínima da Chaminé (Pa): 12
• Pressão de Trabalho (bar): 1,5 (máximo: 3bar)
• Diâmetro da Chaminé (mm): 100
• Alim. Eléctrica (V/Hz): 230/50
• Combustível: Pellet Ø6mm/~30mm (PCI=4560kcal/kg; Humidade<5,9%)
• Volume Aquecido (m3): 250/800
• Peso (kg): 225
• Saída de Fumos: Posterior
• Sistema de limpeza automática do queimador
• Possibilidade de ligação de cronotermostato externo (não incluido)

Descrição do Produto

Salamandra de Pellets a Água para aquecimento central. Com uma potência térmica nominal de 31kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.
Disponível nas versões: Painel em Aço (Vermelho)
Incluí Módulo Hidráulico, composto por: Bomba Circuladora Electrónica, Vaso de Expansão, Válvula de segurança, Purgador e Manómetro.
Recomendações à Instalação: Válvula Anti-Condensação e Chaminé em Aço-Inox AISI 316L.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0185	Salamandra a Agua ITACA (Vermelho)

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.