



Poêle CYBELE 24

Chauffage central

Principais Características

- Fonctionnement automatique
- Structure en acier
- Brûleur en fonte
- Système de nettoyage manuel des turbulateurs
- Display avec contrôle digital
- Système de sécurité anti-retour de flamme
- Vitrocéramique 750°C
- Isolation intérieure en vermiculite

Descrição do Produto

Poêle à Pellets à eau pour chauffage central. Puissance thermique nominale de 233kW, la solution idéale pour le confort de votre maison.

Disponible en les versions : Acier (Noir, Blanc ou Bordeaux)

Module hydraulique inclus, composé par : Pompe de circulation, vase d'expansion, soupape de sécurité, purgeur et manomètre.

Recommandations pour installation : Vanne anti-condensation et cheminée en acier-inox AISI 316L.

Remarque : Après la bonne réception de l'équipement par le client, la vitre est exclue de la garantie.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|--|
| 0603-2195 | Poêle à Pellets à eau CYBELE 24kW (noir) |
| 0603-2196 | Poêle à Pellets à eau CYBELE 24kW (Blanc) |
| 0603-2197 | Poêle à Pellets à eau CYBELE 24kW (Bordeaux) |

| DONNÉES TECHNIQUES | CYBELE 24 |
|---|--------------|
| Puissance thermique nominale Min. / Max. (kW) | 7 - 23,3 |
| Puissance nominale d'eau (kW) | 18,5 |
| Puissance nominale d'air (kW) | 4,8 |
| Rendement puissance Nominale Min. / Max. (%) | 91,1 - 92,5 |
| Températures de fumées Min. / Max. (°C) | 87 - 164 |
| Consommation Horaire Min. / Max. (kg/h) | 1,6 - 5,2 |
| Autonomie Min./ Max. (h) | 6 - 19 |
| Capacité du réservoir(kg) | 31 |
| Pression de fonctionnement Max. (bar) | 3 |
| Alimentation (V/Hz) | 230/50 |
| Consommation Électrique Moyenne (W) | 50 - 150 |
| Tirage Min. de Cheminée (Pa) | 12 |
| Diamètre de Cheminée (mm) | 100 |
| Dimensions LxLxH (mm) | 560x567x1190 |
| Poids (kg) | 211 |
| Volume Max. Chauffé (m3) | 600 |
| Combustible | Pellet Ø6mm |

