



- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Termostato Ambiente
- Funcionamento automático

- Painele em Aço (Vermelho)
- Painele em Aço (Branco)
- Painele em Aço (Antracite)

Código	Modelo
0603-0193	
0603-0194	
0603-0195	

Technical drawings of the KUBOTA K1000 generator set, including front, side, and rear views with dimensions.

Front View: Shows the overall dimensions: height 1205 mm and width 566 mm.

Side View: Shows the overall dimensions: height 1205 mm and depth 565 mm.

Rear View: Shows the mounting bracket and dimensions: height 1205 mm, width 573 mm, and depth 565 mm. The mounting bracket is labeled with dimensions: 191.5 mm, 180 mm, 283 mm, 112 mm, 179 mm, and 149 mm. The mounting bracket is labeled with dimensions: 191.5 mm, 180 mm, 283 mm, 112 mm, 179 mm, and 149 mm.

Top View: Shows the overall dimensions: length 1915 mm and width 1800 mm. The mounting bracket is labeled with dimensions: 191.5 mm, 180 mm, 283 mm, 112 mm, 179 mm, and 149 mm.

Bottom View: Shows the overall dimensions: length 1915 mm and width 1800 mm. The mounting bracket is labeled with dimensions: 191.5 mm, 180 mm, 283 mm, 112 mm, 179 mm, and 149 mm.

Isometric View: Shows the overall dimensions: length 1915 mm, width 1800 mm, and height 1205 mm.

Ambiente



DADOS TÉCNICOS	FENIX
Potência Térmica Máxima (kW)	13,2
Potência Térmica Convecção e Radiação Máxima (kW)	11,52
Rendimento à Potência Mínima / Máxima (%)	93,07 - 87,15 %
Volume Aquecido Máxima (m³)	330
Consumo Horário Mínima / Máxima (kg/h)	1,0 / 2,73
Alimentação (V/Hz)	230/50
Consumo Elétrico Nominal (W)	91
Capacidade do Depósito (kg)	20
Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)	10
Tubo de Tomada de Ar (mm)	40
Diâmetro da Chaminé (mm)	80
Peso (kg)	136
Combustível	Pellet Ø6mm

