

## Válvula de Zona MÓDULO/COMPACT 2 e 3 Vias

### 2 e 3 Vias



#### Principais Características

- Temperatura de Funcionamento: -40°C a +100°C;
- Tempo de rotação: 60seg.(2vias) / 120seg.(3vias);
- Pressão máxima: 40bar;
- Pressão Dif. máxima: 6bar;
- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Consumo: 4VA.

#### Descrição do Produto

Válvula de Zona Módulo/Compact Motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.

#### Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0101	Valvula 2 Vias 1/2" Modulo/Compact
1605-0102	Valvula 2 Vias 3/4" Modulo/Compact
1605-0103	Valvula 2 Vias 1" Modulo/Compact
1605-0114	Valvula 3 Vias 1/2" Modulo/Compact
1605-0105	Valvula 3 Vias 3/4" Modulo/Compact
1605-0106	Valvula 3 Vias 1" Modulo/Compact
1605-0110	Valvula 3 Vias 2" Modulo/Compact
1605-0108	Motor para Valvula 2 Vias Modulo/Compact
1605-0109	Motor para Valvula 3 Vias Modulo/Compact
1605-0116	Corpo para Valvula 2 Vias 3/4" Modulo/Compact
SPEC-0419	Corpo para Valvula 3 Vias 1" Modulo/Compact

