

## Válvula de Zona MÓDULO/PLUS 2 e 3

### Vias

#### 2 e 3 Vias



#### Principais Características

- Temperatura de funcionamento: -40°C a 100°C;
- Pressão de serviço: PN40;
- Pressão diferencial máxima: 6bar;
- Alimentação eléctrica: 230V/50Hz;
- Potência absorvida: 4VA;
- Ângulo de rotação: 90° (2 vias) e 180° (3 vias);
- Tempo de manobra: 60seg. (2 vias) e 120seg. (3 vias).

#### Descrição do Produto

Válvula de Zona Módulo/Plus Motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.

#### Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0301	Valvula 2 Vias 1 1/4" Modulo/Plus
1605-0302	Valvula 2 Vias 1 1/2" Modulo/Plus
1605-0303	Valvula 2 Vias 2" Modulo/Plus
1605-0304	Valvula 3 Vias 1 1/4" Modulo/Plus
1605-0305	Valvula 3 Vias 1 1/2" Modulo/Plus
1605-0306	Valvula 3 Vias 2" Modulo/Plus
1605-0307	Motor para Valvula 2 Vias Modulo/Plus
1605-0308	Motor para Valvula 3 Vias Modulo/Plus

