

Válvula de Zona MÓDULO/PLUS 2 e 3**Vias****2 e 3 Vias****Principais Características**

- Temperatura de funcionamento: -40°C a 100°C;
- Pressão de serviço: PN40;
- Pressão diferencial máxima: 6bar;
- Alimentação eléctrica: 230V/50Hz;
- Potência absorvida: 4VA;
- Ângulo de rotação: 90º (2 vias) e 180º (3 vias);
- Tempo de manobra: 60seg. (2 vias) e 120seg. (3 vias).

Descrição do Produto

Válvula de Zona Módulo/Plus Motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0301	Valvula 2 Vias 1 1/4" Modulo/Plus
1605-0302	Valvula 2 Vias 1 1/2" Modulo/Plus
1605-0303	Valvula 2 Vias 2" Modulo/Plus
1605-0304	Valvula 3 Vias 1 1/4" Modulo/Plus
1605-0305	Valvula 3 Vias 1 1/2" Modulo/Plus
1605-0306	Valvula 3 Vias 2" Modulo/Plus
1605-0307	Motor para Valvula 2 Vias Modulo/Plus
1605-0308	Motor para Valvula 3 Vias Modulo/Plus
1605-0112	Motor Valvula 2 Vias Modulo Plus (Compativel com REF:1605-0307)
1605-0113	Motor Valvula 3 Vias Modulo Plus (Compativel com REF:1605-0308)

