



Jet WJ/HWJ

Principais Caraterísticas

- Corpo e impulsor em aço inoxidável AISI 304;
- Cabo eléctrico com ficha (230V);
- Protecção térmica do motor;
- Pressão máxima de entrada: 1 bar;
- Pressão máxima de serviço: 6 bar;
- Temperatura do fluido: +5°C a +35°C;

- Classe de protecção: IP44;
- Classe de isolamento F;
- X: versão sem pega.

Componentes do grupo HWJ:

- Bomba WJ, reservatório de 20 ou 50 litros, pressostato, manómetro, tê 5 vias, manga flexível, válvula de retenção e cabo eléctrico com ficha.

Descrição do Produto

Bomba ou grupo horizontal auto-ferrante.

Aplicações: pressurização, aproveitamento de águas pluviais, rega, transporte de água de poços para enchimento, esvaziamento por bombeamento, transfega por bombeamento, irrigação e aspersão.

Pode servir como bomba de emergência em caso de inundações.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4081222	Bomba Wilo Jet WJ 203-X-EM
117-4081223	Bomba Wilo Jet WJ 203-X-DM PORTATIL
117-4081224	Bomba Wilo Jet WJ 202-EM C/ PEGA

Código	Modelo
117-4081225	Bomba Wilo Jet WJ 203-EM C/ PEGA
117-4081528	Grupo Wilo Jet HWJ 203 EM - 20
117-4081530	Grupo Wilo Jet HWJ 203 EM - 50

DADOS TÉCNICOS	ASP. - COMP.	POTÊNCIA [KW]	ALIMENTAÇÃO [V]
WJ 202-EM	1" - 1"	0,65	230
WJ 203-EM	1" - 1"	0,75	230
WJ 203-DM	1" - 1"	0,75	400

