

Aislamiento ARMAPROTECT 1000

Principais Caraterísticas



- Comportamiento en caso de incendio: A1 (DIN EN 13501 • 1)
 - Punto de fusión: > 1000 °C (conformidad con la DIN 4102-17)
 - Densidad bruta después de seca: aprox. 110 kg/m3
 - Rendimiento: 1:1
- Conductibilidad térmica a 10 °C: 0,040 W (m:k) (DIN EN 12667)
 - Resistencia a la presión: 0,1 N/mm2 (DIN EN 1015-11)
 - Cloruros solubles en agua: < 0,01 % (DIN EN 1015-17)
 - Color: Gris claro

Descrição do Produto

La masa ignífuga ArmaproTECT 1000 es especialmente práctica, se suministra lista para usar y resiste a altas temperaturas. Este producto tiene excelentes propiedades ignífugas, de aislamiento térmico y acústicas. Endurece solo por si y puede trabajarse de forma muy sencilla con la mano. No necesita encofrado y puede colocarse donde no haya mucho espacio.

Sus propiedades especiales y su composición única, a base de esferas huecas en un medio con aglutinantes inorgánicos innovadores, hacen de ArmaproTECT 1000 la solución ideal para el sellado de juntas anulares con Armaflex Protect R-90. Además, puede emplearse según MLAR 2005 también para tubos individuales o incluso solo para cables eléctricos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1703-0212	ArmaproTECT 1000 Massa Ignífuga 1L
1703-0213	ArmaproTECT 1000 Massa Ignífuga 2.5L
1703-0214	ArmaproTECT 1000 Massa Ignífuga 5L

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes

