# Aislamiento com Pelicula

## Principais Caraterísticas

• Conductividad térmica (Tmed=50 ºC): • Absorción de agua: 0,1 kg/m2
• Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (6 mm): >15 000
• Tensión de ruptura por tracción: >300 kPa
• Tensión de compresión al 10 % de deformación: >15 kPa
• Variación dimensional después de 7 días bajo la acción de 90 ºC de temperatura:<10%
• Variación dimensional después de 7 días bajo la acción de -25 ºC de temperatura:<1%
• Fuerza de pelado del revestimiento:>10N

## Descrição do Produto

Aislamiento Zantia con película, de óptima resistencia a la deformación.
No contiene freón el gas freón es altamente nocivo para el medio ambiente debido a que destruye la capa de ozono.
Temperatura de utilización la gama de temperatura de utilización del tubo varía entre 25 ºC y 90 ºC.
Producto no homologado.

## Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 0812-0201 | Aislamiento c/ Pelicula 6x13 |
| 0812-0202 | Aislamiento c/ Pelicula 6x16 |
| 0812-0203 | Aislamiento c/ Pelicula 6x19 |
| 0812-0204 | Aislamiento c/ Pelicula 6x23 |
| 0812-0205 | Aislamiento c/ Pelicula 6x29 |
| 0812-0206 | Aislamiento c/ Pelicula 6x36 |
| 1703-0101 | Rollo/Cinta Auto-Adesiva Neutra p/ AC Armaflex |

| DATOS TÉCNICOS | ESPESOR DE LA PARED (MM) | EXTERIOR TUBO INOX A AISLAR | EXTERIOR TUBO COBRE A AISLAR | EXTERIOR TUBO FERRO GALVANIZADO A ISOLAR | METROS/ CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior 13 mm | 6 | 12 | 12 | 3/16" / (4,8) | 640 |
| Interior 16mm | 6 | 15 | 14/15 | 5/16" / (7,9) | 550 |
| Interior 19mm | 6 | 18 | 16/18 | 3/8" / (9,5) | 420 |
| Interior 23mm | 6 | 22 | 22 | 1/2" / (12,7) | 370 |
| Interior 29mm | 6 | 28 | 28 | 3/4" / (19,1) | 240 |
| Interior 36mm | 6 | 35 | 35 | 1" / (25,4) | 180 |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM