

Aislamiento FONOBLOK

Principais Caraterísticas

- Campo de aplicación: +10 °C a +85 °C
- Conductividad térmica: a 10 °C: 0,038 W/(m.k)
- Certificado de acuerdo con la norma: EN14366



Descrição do Produto

Tubolit® AR Fonoblok es un material de aislamiento a base de polietileno especialmente concebido para mejorar las condiciones acústicas de los edificios. El producto ofrece una reducción del ruido certificada de 34 dB(A) a 15dB(A), lo que elimina los puentes acústicos entre las tuberías internas de aguas residuales o residuales y la estructura de la construcción. Su alta flexibilidad, bajo peso y tolerancias optimizadas garantizan una manipulación y una aplicación simple del producto, inclusive en bridas y curvaturas. Los rollos de 15 m de longitud minimizan las pérdidas de material. Con su pared de 5 mm de espesor, el Tubolit® AR Fonoblok es una solución óptima cuando el espacio es limitado o está restringido, por ejemplo, en techos suspensos o segmentos estrechos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0804-0101	Aislamiento Fonobloc Tubos TL-50/5-AR
0804-0102	Aislamiento Fonobloc Tubos TL-70/5-AR
0804-0103	Aislamiento Fonobloc Tubos TL-100/5-AR
0804-0104	Aislamiento Fonobloc Tubos TL-125/5-AR
0804-0105	Aislamiento Fonobloc Tubos TL-150/5-AR
1703-0106	Cinta Fonobloc TL-70-WF-SK

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes

