ACÚSTICA





FONOBLOK

Aplicações acústicas

Principais Caraterísticas

> Campo de aplicação : 10 $^{\circ}$ C até 85 $^{\circ}$ C; > Condutibilidade térmica: 10 $^{\circ}$ C: 0,038 W/(mk); > Certificado de acordo com a norma: EN14366.

Descrição do Produto

Tubolit® AR Fonoblok é um material para isolamento à base de polietileno especialmente concebido para melhorar as condições acústicas dos edifícios.

O produto oferece uma redução do ruído certificada desde 34 dB(A) até 15dB(A), o que elimina as pontes acústicas entre as tubagens internas de águas residuais ou de esgoto e a estrutura da construção.

A sua alta flexibilidade, baixo peso e tolerâncias optimizadas, garantem um manuseamento e aplicação simples do produto, inclusive em flanges e curvaturas.

Os rolos de 15 m de comprimento, minimizam as perdas de material.

Com a sua parede de 5 mm de espessura, o Tubolit® AR Fonoblok é uma solução ótima quando o espaço está limitado ou restringido, por exemplo, em tetos suspensos ou lances estreitos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0804-0101	Isolamento Fonobloc TL-50/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0102	Isolamento Fonobloc TL-70/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0103	Isolamento Fonobloc TL-100/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0104	Isolamento Fonobloc TL-125/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0105	Isolamento Fonobloc TL-150/5-AR (Rolo 15Mts)
1703-0106	Cinta Fonobloc TL-70-WF-SK (Rolo 15Mts)

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes



