



FONOBLOK

Aplicações Acústicas

Principais Características

• Campo de Aplicação : +10°C a +85°C • Condutibilidade Térmica : a10°C:
 0,038W/(m.k) • Certificado de acordo com a norma: EN14366

Descrição do Produto

Tubolit[®] AR Fonoblok é um material para isolamento à base de polietileno especialmente concebido para melhorar as condições acústicas dos edifícios. O produto oferece uma redução do ruído certificada desde 34 dB(A) a 15dB(A), o que elimina as pontes acústicas entre as tubagens internas de águas residuais ou de esgoto e a estrutura da construção. A sua alta flexibilidade, baixo peso e tolerâncias optimizadas, garantem um manuseamento e aplicação simples do produto, inclusive em flanges e curvaturas. Os rolos de 15m de comprimento, minimizam as perdas de material. Com a sua parede de 5mm de espessura, o Tubolit[®] AR Fonoblok é uma solução óptima quando o espaço está limitado ou restringido, por exemplo, em tectos suspensos ou lances estreitos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0804-0101	Isolamento Fonobloc TL-50/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0102	Isolamento Fonobloc TL-70/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0103	Isolamento Fonobloc TL-100/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0104	Isolamento Fonobloc TL-125/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0105	Isolamento Fonobloc TL-150/5-AR (Rolo 15Mts)
1703-0106	Cinta Fonobloc TL-70-WF-SK (Rolo 15Mts)

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes

