Isolamento ACCOFLEX SE

Aquecimento, Águas Sanitárias e Ar Condicionado

Descrição do Produto

Isolamento altamente flexível em célula fechada, resistente à difusão de vapor de água e com baixa condutibilidade térmica.Espuma elastomérica à base de borracha sintética (FEF). Produzido em conformidade com a Norma EN 14304.Isolamento e proteção de tubagens, condutas, depósitos (incluindo curvas, acessórios, falanges, etc.) de ar condicionado, refrigeração e equipamentos em processos para prevenir a condensação e perdas energéticas bem como isolamento em sistemas de aquecimento e águas sanitárias.

Barras 2 Metros - 6mm

Código	Diâmetro
0820-0102	06x10

*Sob encomenda especial

Barras 2 Metros - 9mm

Código	Diâmetro
0820-0107*	09x06
0820-0108*	09x10
0820-0109	09x12
0820-0113	09x28
0820-0110	09x15
0820-0111	
0820-0111	
0820-0111	
0820-0112	
0820-0112	
0820-0112	
0820-0140	
0820-0141	

*Sob encomenda especial

Barras 2 Metros - 13mm

Código	Diâmetro
0820-0115	13x12
0820-0114	13x10

*Sob encomenda especial

Barras 2 Metros - 19mm

Código	Diâmetro
0820-0124*	19x10
0820-0123*	19x06
0820-0125	19x12
0820-0128	19x12
0820-0126	
0820-0126	
0820-0127	
0820-0127	
0820-0129	
0820-0129	
0820-0130	
0820-0130	
0820-0131	
0820-0131	
0820-0132	
0820-0132	
0820-0133	
0820-0133	
0820-0145	

*Sob encomenda especial

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM