

## Isolamento ARMAFLEX ACE S

Aquecimento, Águas Sanitárias e Energia Solar



### Principais Características

- Espuma elastomérica em borracha sintética NBR (Fabricada segundo a norma EN14304)
- Isolamento térmico flexível de célula fechada, com revestimento de poliolefina de cor branca.
- Revestimento com boas propriedades mecânicas e resistente à intempérie.
- Boa resistência à difusão do vapor de água.
- Temperatura máxima de trabalho: + 110°C
- Temperatura mínima de trabalho: • 50°C
- Condutividade Térmica a 0°C: 0,038 W/(m·K)
- Factor de resistência à difusão do vapor de água:  $\mu > 7.000$

### Descrição do Produto

Isolamento térmico flexível, de espuma elastomérica de célula fechada, com um revestimento exterior de poliolefina de cor branca, que proporciona uma boa resistência mecânica ao isolamento. Especialmente concebido para ser instalado no exterior. VENDIDO À CAIXA COMPLETA

### Modelos e Preços

Código	Modelo
0811-0301	Isolamento em Tubo ACE S 10x12 (Caixa 130Mts)
0811-0304	Isolamento em Tubo ACE S 10x22 (Caixa 84Mts)
0811-0302	Isolamento em Tubo ACE S 10x15 (Caixa 112Mts)
0811-0303	Isolamento em Tubo ACE S 10x18 (Caixa 98Mts)
0811-0305	Isolamento em Tubo ACE S 10x28 (Caixa 64Mts)
0811-0306	Isolamento em Tubo ACE S 10x35 (Caixa 50Mts)
0811-0402	Isolamento em Tubo ACE S 20x18 (Caixa 58Mts)
0811-0401	Isolamento em Tubo ACE S 20x15 (Caixa 64Mts)
0811-0403	Isolamento em Tubo ACE S 20x22 (Caixa 50Mts)
0811-0405	Isolamento em Tubo ACE S 20x35 (Caixa 32Mts)
0811-0404	Isolamento em Tubo ACE S 20x28 (Caixa 40Mts)
0811-0406	Isolamento em Tubo ACE S 20x42 (Caixa 24Mts)

