


Izolatie ARMAFLEX IT



Principais Caraterísticas

- Temperatura maximă: 105 C
- Temperatura minima: -50 C
- Conductivitate termica: 0,037 W / (mK) (cu temperatura medie de 20 C)
- Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă: $\mu > 5.000$ (medie $\mu = 7.000$)
- Reacție în caz de incendiu: (UNE 23737) M-1 (UNE 13501-1) Euroclass B-s3, d0
- Protecție acustică: (DIN 4109). Efect de izolare 30 dB (A)

Descrição do Produto

Izolație termică flexibilă în celule închise, rezistenta la difuzia vaporilor de apă și cu conductivitate termică scăzută. Pe baza de cauciuc spumă sintetică. Culoare: negru. Izolare tuburi (inclusiv curbe, supape, etc.), conducte de aer, depozite frigorifice industriale, răcire, aer condiționat și instalații speciale.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0806-0108	IT 6x28 Insulation Tubes
0806-0203	Isolamento IT 9x12 (Tubos)
0806-0223	IT 9x140 Insulation Tubes
0806-0401	IT 20x10 Insulation Tubes
0806-0402	IT 20x12 Insulation Tubes
0806-0404	IT 20x18 Insulation Tubes
0806-0405	IT 20x20 Insulation Tubes
0806-0409	IT 20x32 Insulation Tubes
0806-0426	IT 20x06 Insulation Tubes
0806-0505	IT 30x64 Insulation Tubes
0807-0201	IT 9x06 R Insulation Rolls
0807-0202	IT 9x10 R Insulation Rolls

TECHNICAL DATA	COPPER TUBE - COOLING	IRON TUBE - BLACK/GALVANIZED	THERMAL-PLASTIC TUBE	MTS/ BOX 6MM	MTS/ BOX 9MM	MTS/ BOX 13MM	MTS/ BOX 19MM	MTS/ BOX 20/30/40MM
6 mm	1/4	- - -	-	-	-	-	-	100
10 mm	3/8	1/8"/ 10,2 mm/ 6 DN	-	-	-	-	-	98
12 mm	1/2	- - -	-	316	234	162	-	88
18 mm	3/4	3/8"/ 17,2 mm/ 10 DN	-	-	-	-	-	72
-	-	- - -	20,0 mm	-	-	-	-	68
-	-	- - -	32,0 mm	-	-	-	-	40
64 mm	2 5/8"	- 63,5 mm -	63,0 mm	-	-	-	-	12
76,1 mm	-	21,2"/ 76,1 mm/ 65 DN	75,0 mm	-	-	-	-	6 10
102 mm	3 5/8"	31/2" 101/104 mm/ 90 DN	-	-	-		12	-

