

Izolatie ARMAPROTECT 1000

Principais Caraterísticas



- Comportamentul în caz de incendiu: A1 DIN EN 13501-1.
- Punct de topire: > 1000 C (în conformitate cu DIN 4102-17)
- Densitate brută după ce s-au uscat: aprox. 110 kg / m³
- Performanță: 1: 1
- Conductivitate termică la 10 C: 0,040 W (m: k) (DIN EN 12667)
- Rezistența la presiune: 0,1 N / mm² (DIN EN 1015-1011)
- Apa cloruri solubile: <0,01% (1015-1017) DIN EN
- Culoare: Gri

Descrição do Produto

Izolatie rezistentă la foc ArmaproTECT 1000, este practică, furnizată gata de utilizare și rezistă la temperaturi ridicate. Acest produs are excelente proprietăți rezistente la foc, izolare termică și proprietăți acustice. Se întărește singură și poate fi ușor amestecată cu mână. Poate fi plasată în locuri mici.

Proprietățile sale speciale și compoziția sa unică, bazată pe sfere goale în interior, cu lianți anorganici inovatori, face ArmaproTECT 1000 soluția ideală pentru etanșarea rosturilor cu Armaflex Protect R-90. Conform MLAR 2005 poate fi de asemenea utilizat pentru tuburi individuale sau cabluri electrice.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1703-0212	ArmaproTECT 1000 Fire Resistant Paste 1L
1703-0213	ArmaproTECT 1000 Fire Resistant Paste 2.5L
1703-0214	ArmaproTECT 1000 Fire Resistant Paste 5L

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes

