

## ARMAFLEX HT/S

Aquecimento | Águas Sanitárias | Solar

### Descrição do Produto

Isolamento térmico altamente flexível, de espuma elastomérica de célula fechada, com um revestimento de poliolefina que serve de proteção. Especialmente concebido para ser instalado no exterior dos edifícios e em aplicações de altas temperaturas (até +150 °C).

**Aplicação:** Isolamento térmico para instalações de energia solar no exterior dos edifícios, aplicações industriais, linhas de gás, linhas de temperatura variável.

**Nota:** Toda a gama pode ser vendida À BARRA 2 Metros.



**Barras 2 Mt - 20mm**

Código	Modelo
0811-0102*	20x15 (Cx64Mt)
0811-0103*	20x18 (Cx58Mt)
0811-0104*	20x22 (Cx50Mt)
0811-0105*	20x28 (Cx40Mt)
0811-0106*	20x35 (Cx32Mt)
0811-0107*	20x42 (Cx24Mt)

\*Sob encomenda especial



**Barras 2 Mt - 32mm**

Código	Modelo
0811-0201*	32x15 (Cx36Mt)
0811-0202*	32x18 (Cx30Mt)
0811-0203*	32x22 (Cx28Mt)
0811-0204*	32x28 (Cx24Mt)
0811-0205*	32x35 (Cx22Mt)
0811-0206*	32x42 (Cx18Mt)
0811-0207*	32x48 (Cx16Mt)
0811-0208*	32x54 (Cx16Mt)
0811-0209*	32x64 (Cx12Mt)

\*Sob encomenda especial



**Cintas Auto-Adesivas  
40mm**

Código	Modelo
1703-0107*	40mm (10Mt)

\*Sob encomenda especial

