



ARMAFLEX DuoSolar

Aquecimento, Águas Sanitárias e Energia Solar

- Principais Caraterísticas**
- Temperatura máxima de trabalho +150°C • Condutibilidade térmica a 20°C: 0,042 W/(m.K) • Comportamento aos raios ultravioleta: Ensaio de envelhecimento acelerado, segundo a norma UNE em ISO4892/2 método A (Condições exteriores)

Descrição do Produto

Armaflex DuoSolar é um sistema de montagem flexível (tubo de cobre) revestido com isolamento HT/Armaflex resistente a altas temperaturas (150 °C). Este produto foi desenvolvido especificamente para ser utilizado em instalações de energia solar. Cabo sensor de temperatura integrado. A principal vantagem do sistema reside na rápida instalação em simultâneo dos circuitos de alimentação e retorno. O Armaflex DuoSolar é um sistema de tubagens pré-isolada com HT/Armaflex e protegida com um revestimento em copolímero de poliolefina de cor negra. Adicionalmente, o sistema patenteado "joinsplit", permite a separação e reunião das 2 tubagens de alimentação e retorno no decorrer da instalação. Tubagens pré-isoladas para conexão dos diversos componentes dos sistemas de energia solar térmica.

VENDIDO Á CAIXA COMPLETA

Modelos e Preços

Código	Modelo
0814-0102 *	Isolamento Duosolar Cobre 14x15/E25
0814-0103 *	Isolamento Duosolar Cobre 14x18/E25
1703-0108	ROLO CINTA NEGRA DUOSOLAR

*Sob encomenda especial

Componentes

