PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO





ARMAPROTECT 1000

Protecção Contra Incêndios

Principais Caraterísticas

- > Comportamento em caso de incêndio: A1 (DIN EN 13501 1);
- > Ponto de fusão: > 1 000 ºC (em cumprimento da DIN 4102-17);
- > Densidade bruta depois de seca: aprox. 110 kg/m3 rendimento: 1:1;
- > Condutibilidade térmica a 10 °C: 0,040 W(m:k) (DIN EN 12667);
- > Resistência à pressão: 0,1 N/mm2 (DIN EN 1015-11);
- > Cloretos solúveis em água: < 0,01 % (DIN EN 1015-17);
- > Cor: cinzento claro.

Descrição do Produto

A massa ignífuga Armaprotect 1000 é especialmente prática, é fornecida pronta para usar e resiste a altas temperaturas.

Este produto tem excelentes propriedades ignífugas, de isolamento térmico e acústicas.

Endurece só por si e pode ser trabalhada de maneira muito simples com a mão.

Não necessita de cofragem e pode ser colocada onde não haja muito espaço.

As suas especiais propriedades e a sua composição única, à base de esferas ocas em um meio com inovadores aglutinantes inorgânicos, convertem a Armaprotect 1000 na solução ideal para a selagem de juntas anulares com Armaflex Protect R-90.

Além disso, pode ser empregue segundo MLAR 2005 também para tubagens individuais ou, inclusive, só para cabos elétricos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1703-0212	Armaprotect 1000 Massa Ignifuga 1L

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes



