

## Coroas Perfuradoras de Diamante Universais LS

REMS



### Descrição do Produto

Soldada a laser em sistemas de soldadura totalmente automáticos para uma elevada qualidade uniforme da união soldada. Resistentes a altas temperaturas - mesmo no caso de esforços térmicos extremos não se verifica a desunião dos segmentos por sobreaquecimento.

Aplicação universal em muitos materiais para perfuração a seco e com água, manual ou com coluna de perfuração. Rosca de ligação uniforme de 1 1/4 UNC interior. Profundidade de perfuração de 420 mm. Segmentos diamantados de corte cuneiforme ("forma de telhado") para uma perfuração rápida, fácil e silenciosa. Segmentos diamantados especialmente desenvolvidos e de elevada qualidade com uma grande quantidade de diamantes e liga especial, para uma potência de perfuração excelente e durabilidade de utilização particularmente elevada. Ideal para uma aplicação universal em betão armado e alvenaria.

Acionamento através de todas as perfuradoras REMS Picus e perfuradoras de outros fabricantes com rosca de ligação 1 1/4 UNC exterior.

### Modelos e Preços

| Código       | Modelo |
|--------------|--------|
| 115-181410 * |        |
| 115-181420 * |        |
| 115-181425 * |        |
| 115-181430 * |        |
| 115-181440 * |        |
| 115-181445 * |        |
| 115-181450 * |        |
| 115-181457 * |        |
| 115-181460 * |        |
| 115-180155 * |        |
| 115-180052 * |        |
| 115-180055 * |        |
| 115-079012   |        |

\*Sob encomenda especial

