



Perfuradora de Diamante Picus S3

REMS

Descrição do Produto

Máquina elétrica de perfuração de diamante para perfurações em betão, betão armado até $\leq \varnothing 152$ (200) mm, alvenaria e outros materiais até $\leq \varnothing 250$ mm. Para perfurar a seco ou com água, manualmente ou com suporte de perfuração. Máquina acionadora com rosca de ligação para coroas de perfurar UNC 1 1/4" exterior, G 1/2" interior, engrenagem livre de manutenção de 3 posições, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50 - 60 Hz, 2200 W. Sistema eletrónico multifunções com arranque suave, limitação da velocidade de rotação em ralenti, protecção contra sobrecarga, protecção contra bloqueio. Interruptor de contacto com bloqueio. Interruptor de protecção individual (PRCD). Eixo de perfuração com velocidade em carga de 530 r.p.m.; 1280 r.p.m; 1780r.p.m.; Equipamento de alimentação de água com válvula de retenção ajustável e acoplamento rápido, com bloqueio da água e conector da tubagem de 1/2". Chave de boca simples 32. Em caixa metálica robusta.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-180011	REMS PICUS S3 BASIC PACK
115-182000	REMS SIMPLEX COLUNA PERFURADORA
115-180160	REMS ROTOR DE ASPIRAÇÃO P/ POEIRAS C/ CONEXAO P/ ASP. COMUM

Todos os modelos sob encomenda especial.

