



## Roscadora de bancada Magnum 2010

REMS

### Descrição do Produto

Máquina de corte para roscas de tubos (1/16) 1/8 - 2", 16 - 63 mm, roscas de pinos (6) 8 - 60 mm, 1/4 - 2". Com engrenagem sem necessidade de manutenção, interruptor de segurança de pedal com paragem de emergência, mandril de percussão de aperto rápido e de reforço autónomo, mandril de centragem traseiro, refrigeração de lubrificação automática. Com conjunto de ferramentas, composto por uma cabeça de corte automática e universal para as roscas cónicas, mordentes de corte para roscas cónicas em tubos conforme ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4 e R 1-2 à direita, corta-tubos, dispositivo de rebarbamento de interior de tubos, alavanca de compressão. Depósito de ferramentas. Versão leve L-T com cárter de óleo grande e removível e recipiente de aparas. Motor universal 230 V, 50 - 60 Hz, 2100 W. 52/26 min-1. Para bancada de trabalho, subestrutura, subestrutura móvel e dobrável ou subestrutura móvel com depósito de material. Em caixa.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
115-340227 *	REMS MAGNUM 2010 L-T
115-344105 *	BASTIDOR
115-344100 *	CARRO DE TRANSPORTE
115-344150 *	Subestrutura Móvel e Dobrável
115-341000-RR *	CABEÇAL UNIVERSAL ROSCAR 1/4"-2"
115-341614 *	ROLETES DE CORTE ST 1/8-4" 8MM
115-347000 *	DISPOSITIVO DE RANHURAR
115-341402	CONJ. PENTES P/ MAGNUM 2010 L-T
115-341703	REMS LAMINA DE ESCAREADOR 2"

\*Sob encomenda especial

