

## Curvadora Manual Hydro-Swing

REMS



### Descrição do Produto

Dobrador de tubos manual óleo-hidráulico Ø 10 - 32 mm, Ø 3/8 - 7/8", até 90°. Tubos de cobre maleáveis Ø 10 - 22 mm, Ø 3/8 - 7/8", s ≤ 1 mm, tubos maleáveis de cobre revestidos Ø 10 - 18 mm, Ø 3/8 - 5/8", s ≤ 1 mm, tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável, com níquel Ø 12 - 22 mm, s ≤ 1,2 mm, aço carbono maleável revestido Ø 12 - 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubos de precisão em aço maleável Ø 10 - 22 mm, s ≤ 1,5 mm, tubos compostos Ø 14 - 32 mm. Até Ø 26 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, suporte de peças de deslize H-S Ø 10 - 26 mm com peças de deslize, em caixa robusta. Até Ø 32 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, 2 suportes de peças de deslize Ø 10 - 26 mm e Ø 32 mm com peças de deslize, em caixa robusta.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
115-153525R	Curvadora Manual Hydro-Swing SET 12-15-18- 22
115-153523R *	Curvadora Manual Hydro-Swing SET 16-18-20- 25/26-32

\*Sob encomenda especial

