



Serra Circular Turbo Cu-INOX

REMS

Descrição do Produto

Serra circular para corte de tubos com torno duplo universal para uma serragem rápida, em ângulo reto e sem rebarbas. Para tubos de aço inoxidável, tubos de aço carbono, tubos de cobre dos sistemas "pressfitting", entre outros Também indicado para o corte de perfis de parede fina, para a instalação de paredes frontais. Para lâmina de serra REMS de Ø 225 mm. Com engrenagem sem necessidade de manutenção, motor universal de corrente contínua de 230 V, 50 - 60 Hz, 500 W, interruptor de contacto de segurança, cobertura de proteção da lâmina de serra. Rotações 60 min-1. Chave de bocas. Chave de caixa sextavada. Sem lâmina de serra. Para bancada de trabalho, subestrutura ou subestrutura móvel. Em caixa.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-849006	Serra Circular Turbo Cu-INOX Basic
115-849703	LAMINA DE SERRA CIRCULAR HSS (INOX) 220 DENTES
115-849706	LAMINA DE SERRA CIRCUL.HSS-E (LIGA DE COBALTO) 220 DENT
115-849315	Bastidor
115-120130	TRIPE TUBULAR HERKULES Y C/DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO P/BANCO
115-120200	BANCO DE TRABALHO DESDOBRAVEL JUMBO (C1100xL700xA800mm)

Todos os modelos sob encomenda especial.

