

## Abraçadeira Isofónica Simples M6



### Principais Caraterísticas

- Abertura lateral, que permite uma montagem rápida;
- Isolamento térmico EPDM e acústico;
- Aplicação em tubagem PVC, Aço e Cobre;
- Redução de som: 12 dB (A)
- Resistência à temperatura: -40 a 110°C
- Carga de ruptura em tracção: 2500N
- Carga máxima de segurança em tracção: 900N.

### Descrição do Produto

Abraçadeira Isofónica simples sem parafuso M6.  
 Diâmetros disponíveis: de 12 a 60mm.  
 Só caixas completas.

### Quantidades (Caixa):

- Ø12 a 28mm - 100 Unidades
- Ø32 a 48mm - 50 Unidades
- Ø54 e 60mm - 25 Unidades

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                    |
|-----------|-------------------------------------------|
| 0302-0301 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.12    |
| 0302-0302 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.14-15 |
| 0302-0303 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.16    |
| 0302-0304 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.18    |
| 0302-0305 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.20    |
| 0302-0306 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.22    |
| 0302-0307 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.26    |
| 0302-0308 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.28    |
| 0302-0309 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.32    |
| 0302-0310 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.35    |
| 0302-0311 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.42    |
| 0302-0312 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.48    |
| 0302-0313 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.54    |
| 0302-0314 | Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.60    |

