

## Cortina de Ar PURE



### Principais Características

- Carroçaria autoportante de aço electrozincado, com pintura epoxi-poliéster de cor branco RAL 9016.
- Ventiladores axiais de construção compacta e perfil estreito de baixo nível sonoro.
- Modelos "E" com aquecimento incorporado por baterias eléctricas blindadas.
- Modelos "A" sem aquecimento, só ar.
- Difusor de descarga linear com lamina de alumínio anodizado tipo airfoil.
- Interruptores de controlo da ventilação e aquecimento integrados.
- Cabo de ligação com 1,5m de comprimento, integrado.
- Suporte de parede incluído.

### Descrição do Produto


Ideal para quiosques, locais pequenos ou de comida rápida, restaurantes e lugares com a porta normalmente fechada ou porta automática quando há pouca afluência de visitantes.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
2901-0101	Cortina de Ar PURE 600 A
2901-0102	Cortina de Ar PURE 600 E

Código	Modelo
2901-0103	Cortina de Ar PURE 900 A
2901-0104	Cortina de Ar PURE 900 E

### Dimensões



DADOS TÉCNICOS	PURE 600 A	PURE 600 E	PURE 900 A	PURE 900 E
Potencia (Ventilação) (W)	112	112	168	168
Tensão (V)	230~1	230~1	230~1	230~1
Intensidade (A)	0.8	0.8	1.2	1.2
Velocidade (rpm)	2800	2800	2800	2800
Caudal (m3/h)	400	400	600	600
Potencia (aquecimento) (W)	---	2.5	---	4
Tensão (V)	---	230~1	---	230~1
Intensidade (A)	---	10.4	---	16.7
Aumento Temperatura (°C)	---	18	---	19
Peso (kg)	9	10	12.5	13.5
Nível Sonoro (dB(A))	47	47	48	48
Altura Máxima (m)	1.8	1.8	1.8	1.8

Possíveis alterações sem aviso prévio.

Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.

Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

