
Grelha de Pavimento GLF



Principais Caraterísticas

- Montagem seccionada
- Montagem directa no pavimento
- Possibilidade de adaptação para aplicação em piscinas
- Indicada para a impulsão e retorno do ar
- Fabricada com perfis de alumínio extrudido
- Composta por núcleo de alhetas horizontais fixas extraível
- Deflexão a 0º ou a 15º

Descrição do Produto

A grelha linear de pavimento foi desenvolvida para a impulsão ou retorno do ar a partir do chão, podendo ser construída em diversos módulos. A configuração do seu bastidor reúne características mecânicas que lhe conferem uma maior resistência, tornando-a indicada para a montagem em áreas de passagem, como por exemplo a entrada de um estabelecimento comercial. Por sua vez, é composta por um núcleo de alhetas extraível para facilitar operações de manutenção e de limpeza. Este tipo de grelha pode ainda ser aplicado em piscinas, sendo utilizados parafusos de inox para garantir maior durabilidade.

Acabamento Acetinado Natural.
Lacagem: Sob Encomenda Especial (preço sob consulta)

Fixação: Apoiada directamente sobre o pavimento

Acessórios Opcionais:
- Registo de Alhetas Opostas
- Esquadria


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0702	Grelha de Pavimento GLF 1000x75
2899-0703	Grelha de Pavimento GLF 1000x100
2899-0704	Grelha de Pavimento GLF 1000x125
2899-0705	Grelha de Pavimento GLF 1000x150
2899-0706	Grelha de Pavimento GLF 1000x200
2899-0707	Grelha de Pavimento GLF 1500x150
2899-0708	Grelha de Pavimento GLF 1000x250
2899-0709	Grelha de Pavimento GLF 1000x300
2899-0710	Grelha de Pavimento GLF 600x600

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.
WWW.ZANTIA.COM

Dimensões



	A	B	C	D	E	F
GLF	5,5 mm	18,2 mm	53,2 mm	6,5 mm	104,2 mm	17,5 mm

Componentes

L x H	A_k (m²)	Q (m^3/h)	NR [dB(A)]	P_t (Pa)	X (m)	V_k (m/s)
1000x50	0,0240	300 500 700	22 35 43	7,2 19,6 38,3	7,0 11,6 16,2	3,7 6,0 8,3
1000x75	0,0370	500 600 700	26 30 34	8,4 12,0 16,2	9,4 11,2 13,1	4,0 4,7 5,5
1000x100	0,0500	600 800 1000	24 35 46	6,6 10,1 13,6	9,7 12,9 16,1	3,5 4,6 5,7
1000x125	0,0630	700 1000 1250	23 38 49	5,7 9,4 12,0	10,0 15,0 18,0	3,3 5,0 5,8
1000x150	0,0820	800 1000 1500	21 29 49	3,9 5,2 8,5	10,1 12,6 18,9	2,8 3,4 4,9
1000x200	0,1080	1000 1500 2000	13 21 29	3,2 5,2 7,2	11,0 16,5 22,0	2,7 4,0 5,3
1500x150	0,1240	1500 2000 2500	19 26 34	4,4 6,1 7,8	15,8 20,9 26,2	3,8 5,1 6,2
1000x250	0,1400	2000 2500 3000	24 30 37	5,0 6,5 8,0	20,0 24,9 30,0	4,6 5,8 7,0
1000x300 600x600	0,1720	2000 2500 3000	18 23 28	2,9 3,7 4,5	17,9 22,4 26,9	4,0 5,0 6,0

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.