


Grelha ParedeTecto GLS

Principais Características



- Forte pendor estético
- Montagem seccionada
- Indicada para a impulsão e retorno do ar
- Aplicação em parede ou tecto
- Fabricada com perfis de alumínio extrudido
- Alhetas horizontais fixas
- Deflexão a 0º ou a 15º
- Sem aro exterior

Descrição do Produto

A grelha linear de parede e tecto foi especialmente concebida para a impulsão e retorno do ar em aplicações ao nível do ar condicionado, ventilação e aquecimento. As suas linhas alongadas e estreitas permitem uma montagem seccionada e conferem-lhe um forte pendor estético, tornando-a o tipo de grelha ideal para espaços em que a harmonia dos elementos decorativos é fundamental. Adicionalmente, a grelha linear de parede e tecto pode ser fabricada com uma dupla fiada de alhetas posteriores verticais orientáveis, de forma a modificar aspectos como o alcance e a forma do fluxo do ar.

Acabamento Acetinado Natural.

Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (Preço Sob Consulta)

Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0619	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x50
2899-0620	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x75
2899-0621	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x100
2899-0622	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x125
2899-0623	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x150
2899-0624	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x200
2899-0625	Grelha de Parede/Tecto GLS 1500x150
2899-0626	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x250
2899-0627	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x300

Todos os modelos sob encomenda especial.



