Válvula de Extracção BE



Principais Caraterísticas

- Montagem em parede ou tecto
- Indicada para a extracção do ar
- Fabricada em chapa galvanizada
- Disco central rotativo de regulação
- Acabamento esmaltado branco
- Fornecida com gola metálica
- Diâmetros disponíveis: 100, 125, 150, 160, 200.

Descrição do Produto

As válvulas foram desenvolvidas para a extracção do ar e são adequadas para aplicações ao nível do ar condicionado, ventilação e aquecimento. São geralmente indicadas para a montagem em tectos, como é o caso dos lavatórios. Para além disso, permitem atingir determinados caudais de ar, facilmente reguláveis através do movimento rotativo do disco central de regulação na parte frontal da válvula.

Fixação: Parafuso oculto


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1606	Valvula de Extracçao BE 100
2899-1607	Valvula de Extracçao BE 125
2899-1608	Valvula de Extracçao BE 150

Código	Modelo
2899-1609	Valvula de Extracçao BE 160
2899-1610	Valvula de Extracçao BE 200

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões



ø	A	B	C	D	E
100	99 mm	125 mm	140 mm	75 mm	50 mm
125	124 mm	150 mm	165 mm	98 mm	50 mm
150	149 mm	175 mm	200 mm	118 mm	50 mm
160	159 mm	185 mm	209 mm	129 mm	50 mm
200	199 mm	224 mm	248 mm	158 mm	50 mm

Tabela De Selecção Rápida

ø (mm)	Q (m³/h) Min.:	Máx.:
100	10	130
125	20	200
150	20	250
160	20	280
200	30	400

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.