

NOVA SALAMANDRA A PELLETS **KERA** AQUECIMENTO CENTRAL



Kera

Inspired by *Comfort!*



Inspired by *Comfort!*

DADOS TÉCNICOS	KERA
POTÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA/MÁXIMA	5,87 kw / 15,2 kw
POTÊNCIA TÉRMICA ÁGUA MÍNIMA/MÁXIMA	4,15 kw / 11,0 kw
POTÊNCIA TÉRMICA POR CONVENÇÃO E RADIAÇÃO MÍNIMA/MÁXIMA	1,21 kw / 2,13 kw
RENDIMENTO À POTÊNCIA MÍNIMA/MÁXIMA	91,2% / 85,05%
VOLUME AQUECIDO MÍNIMO/MÁXIMO	150 m ³ / 350 m ³
CONSUMO HORÁRIO MÍNIMO/MÁXIMO	1,2 Kg/h / 3,1 Kg/h
AUTONOMIA MÍNIMA/MÁXIMA	8 h / 20 h
CONSUMO ELÉCTRICO NOMINAL	200 W
VOLUME DE ÁGUA AQUECIDA	14 L
CAPACIDADE RESERVATÓRIO PELLETS	25 Kg
PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	3 Bar
TIRAGEM DA CHAMINÉ	10 Pa
TEMPERATURA DE FUMOS MÍNIMA/MÁXIMA	103°C / 190°C
DIÂMETRO DA CHAMINÉ	Ø80 mm
SAÍDA DE FUMOS	
PESO LÍQUIDO	140 Kg

VERSÕES DISPONÍVEIS



Vermelho
(Painel em Aço)







Bege
(Painel em Aço)



Antracite
(Painel em Aço)

DIMENSÕES



LEGENDA:

- 1- Interruptor e tomada de alimentação
- 2- Saída fumos
- 3- Entrada de ar



MÓDULO HIDRÁULICO INCLUÍDO

- Composto por:
- Bomba Circuladora
 - Vaso de Expansão
 - Válvula de segurança
 - Purgador
 - Manómetro



EN 14785:2006

Rev.00-2015