



Centrala Industriala prin Condesare pe gaz SIENA

Principais Caraterísticas

- Condensatie
- Modulare Completa
- Arzator Pre-Mix Inclus
- Emisii NOx <20ppm (Clasa 5)
- Inalta Eficienta (107%)
- Conexiune in serie (pana la 8800kW)
- Pompa de Circulatie nu este Inclusa

Descrição do Produto

Centrala Industriala de Putere Mare pentru podea, tehnologie prin condesare si emisii scazute de NOx, pentru incalziri centralizate . Verisiuni pentru conexiune la GN (posibilitate conversie GPL).

Modelos e Preços

Código	Modelo
0106-0805	SIENA Floor Boiler 200Kw (NG)
0106-0806	SIENA Floor Boiler 270Kw (NG)
0106-0807	SIENA Floor Boiler 340Kw (NG)
0106-0808	SIENA Floor Boiler 410Kw (NG)
0106-0809	SIENA Floor Boiler 480Kw (NG)
0106-0810	SIENA Floor Boiler 550Kw (NG)

Todos os modelos sob encomenda especial.

CENTRALA	SIENA 200	SIENA 270	SIENA 340	SIENA 410	SIENA 480	SIENA 550
Numar Elementi	4	5	6	7	8	9
Putere Termica Nominala(80/60°C) Min/Max [Kw]	28/184	36/258	44/321	53/390	60/456	72/522
Putere Termica Incalzire(50/30°C) Min/Máx [Kw]	32/200	40/269	49/339	58/408	68/477	79/542
Efic. la Incarcare Partiala[30%] [%]	107	107	107	107	107	107
Putere Modulare [%]	16-100	15-100	14-100	14-100	14-100	14-100
Temp. Operare Radiator/Incalzire Pardoseala [°C]	40-80/20-40 [°C]	40-80/20-40 [°C]	40-80/20-40 [°C]	40-80/20-40 [°C]	40-80/20-40 [°C]	40-80/20-40 [°C]
Presiune Operare [Min/Max] [bar]	0.8/6.0	0.8/6.0	0.8/6.0	0.8/6.0	0.8/6.0	0.8/6.0
Temp. Maxima Apa[°C]	110	110	110	110	110	110
Cons Gaz [G20] Min/Max [m3/h]	3.2/21.1	3.9/28.2	4.8/35.2	5.8/43.3	6.7/50.5	7.8/56.7
Clasa Nox	5	5	5	5	5	5
Cons. Electric [W]	320	390	460	550	700	850
EVACUARE						
Gaze Arse [g/s]	92	118	145	171	198	224
Tip Evacuare	B23, C63	B23, C63	B23, C63	B23, C63	B23, C63	B23, C63
Temp Gaze Arse [°C]	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Rata Condens[kg/h]	20	26	32	38	45	54
DIMENSIUNI SI GREUTATE						
Conexiuni Condesatie	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"
Diamm Cos Evacuare [mm]	160	160	160	200	200	200

CHÃO

Conexiuni Apa Tur-Retur	R2"	R2"	R2"	DN65	DN65	DN65
Conexiune Gaz	R 1 1/4"	R 1 1/2"	R 1 1/2"	R 2"	R 2"	R 2"
Continut Apa[L]	18.67	22.96	26.42	32.44	36.90	41.00
Greutate Neta [kg]	195	237	305	358	380	423
A - Latime(mm)	620	620	620	720	720	720
B -Adancime(mm)	1200	1270	1370	1680	1780	1880
C - Inaltime (mm)	1270	1270	1270	1270	1270	1270

