



Centrala Industrială prin Condesație de Podea pe gaz VITTORIA

Principais Características

- Condesație
- Modulare Completa
- Arzator Pre-Mix Inclus
- Emisii NOx <20ppm (Class 5)
- Inalta Eficienta (109%)
- Conexiune in Serie (pana la 3000kW)
- Pompa Circulație nu este inclusa

Descrição do Produto

Centrala Industrială de Podea pe gaz Vittoria, tehnologie prin condesație și emisii scăzute de NOx, pentru încălziri centralizate. Versiuni disponibile cu conexiune de GN dar și cu posibilitate de conversie pe GPL.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0106-0801	VITTORIA Floor Boiler 100Kw (NG)
0106-0802	VITTORIA Floor Boiler 124Kw (NG)
0106-0803	VITTORIA Floor Boiler 154Kw (NG)
0106-0804	VITTORIA Floor Boiler 187Kw (NG)

Todos os modelos sob encomenda especial.

TIP CENTRALA	VITTORIA 100	VITTORIA 124	VITTORIA 154	VITTORIA 187
Numar Elementi	4	5	6	7
Putere termica Nominala(80/60°C) Min/Máx [Kw]	19/90	18/115	33/142	37/171
Putere Termica Nominala(50/30°C) Min/Máx [Kw]	22/100	21/124	37/154	41/187
Eficienta cu Incarcare Partiala (30%) [%]	109	109	109	109
Eficienta cu Incarcare Maxima [%]	106	106	106	106
Interval de Modulare[%]	21-100	15-100	23-100	21-100
Temp. Operare Radiator/Incalz.Pardoseala [°C]	40-50/20-40	40-50/20-40	40-50/20-40	40-50/20-40
Presiune Operare [Min/Max] [bar]	0.8/6.0	0.8/6.0	0.8/6.0	0.8/6.0
Temp. Max. Apa [°C]	110	110	110	110
Consum Gaz [G20] Min/Máx [m3/h]	2.1/9.3	2.0/11.9	3.4/14.9	3.9/15.9
Incarcare Apa [ΔT=10/20°C] [mbar]	220/110	300/120	270/130	300/120
Clasa Nox	5	5	5	5
Consum Electric [W]	190	260	260	320
EVACUARE				
Debit Maxim de Ardere Gaze [g/s]	41	58	76	95
Tip Evacuare	B23 , C63	B23 , C63	B23 , C63	B23 , C63
Temp. Gaze Arse[°C]	30-60	30-60	30-60	30-60
Condens [kg/h]	10	13	16	19
DIMENSIUNI SI CONEXIUNI				
Conexiuni Condens	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"
Diam. Cos Evacuare [mm]	100	110	125	160
Conexiuni Apa tur/retur	R1 1/4"	R1 1/4"	R1 1/2"	R1 1/2"
Conexiuni Gaz	R3/4"	R1"	R1 1/4"	R1 1/4"
Volum Apa [L]	8.5	10.5	12.5	14.5
Greutate [kg]	82	103	130	167

