

Separador de Grasas



Principais Caraterísticas

Depósitos monobloque de una sola pieza con dos tapas para las operaciones de mantenimiento e inspección;

El separador debe llenarse de agua limpia antes de ponerlo en funcionamiento.

Nota: Instalar solo en caso de que exista una red separada de aguas de cocina y aguas fecales;

Descrição do Produto

Separador de grasas destinado a la eliminación de grasas, detergentes y espumas de las cocinas, lavavajillas, lavabos, etc.;

Disponibile con capacidades de 200 l a 3000 l.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0403-0126	Separador de Grasas SG 200
0403-0127	Separador de Grasas SG 500
0403-0129	Separador de Grasas SG 1000

DATOS TÉCNICOS	CAUDAL (L/S)	CAPACIDADE (L)	UTILIZAÇÃO	PESO (KG)	LIGAÇÕES (MM)	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ALTURA TOTAL (M)	TAMPA DE ACESSO
SG 200	1	200	Cozinha	13	110	1,20	0,60	0,65	1xØ400
SG 500	1,5	500	Cozinha WC	27	110	1,70	0,77	0,73	2xØ400
SG 1000	3	1000	Cozinha WC	42	110	1,70	0,77	1,23	2xØ400
SG 3000	12	3000	Cozinha WC	-	110	2,70	1,19	1,44	2xØ400

