



Aerotermo com Bateria de Água Quente

19 a 106kW

Principais Características

- Potência de aquecimento de 20,88 a 106,4 kW.
- Fluxo de ar de 1.650 m³/h para 8.875 m³/h.
- Bateria de água para aquecimento.
- Ventilador **Axial** ou **Centrífugo** para canalizar o ar.
- Ampla gama de modelos, versões e acessórios.
- Ligações hidráulicas à esquerda ou à direita.
- Instalação rápida graças à variedade de suportes.
- Diferentes tipos de grelhas de difusão de ar.
- Possibilidade de fornecimento em aço inox.
- Ampla gama de sistemas de controlo e regulação.

Descrição do Produto

Os Aeroterms são ideais para o aquecimento de todos os tipos de locais comerciais, industriais ou agrícolas, onde é necessário um fluxo de ar quente para aquecer diferentes áreas do local a ser aquecido.

A água quente pode ser produzida por uma caldeira a gasóleo, gás ou biomassa. A água quente, por meio de uma bomba de circulação, passa pelo interior da serpentina de aquecimento aerotermo e a transferência de calor é realizada pelo ventilador de ar do aerotermo.

O ventilador pode ser axial ou centrífugo, o tipo axial é utilizado para difusão direta e o centrífugo permite a aplicação de uma rede de condutas além de ter um alcance maior.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2404-0101	Aerotermo + Bateria de agua + Ventilador Axial 3 Velocidades 19KW
2404-0102	Aerotermo + Bateria de Agua + Ventilador Axial 3 Velocidades 31KW
2404-0103	Aerotermo + Bateria de Agua + Ventilador Axial 3 Velocidades 48KW
2404-0104	Aerotermo + Bateria de Agua + Ventilador axial 3 velocidades 63KW
2404-0105	Aerotermo + Bateria de Agua + Ventilador axial 3 Velocidades 106KW
2404-0106	Aerotermo + Bateria de Agua + Ventilador centrifugo 3 Velocidades 21KW
2404-0107	Aerotermo + Bateria de Agua + Ventilador centrifugo 3 Velocidades 35KW
2404-0108	Aerotermo + Bateria de Agua + Ventilador centrifugo 3 Velocidades 42KW
2404-0109	Aerotermo + Bateria de Agua + Ventilador centrifugo 3 Velocidades 72KW
2404-0110	Aerotermo + Bateria de Agua + Ventilador centrifugo 3 Velocidades 87KW

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	POTÊNCIA ÚTIL (KW)	CAUDAL DE AR(M ³ /H)	ALCANCE(M)	CAUDAL DE ÁGUA(L/H)	DIMENSÕES(MM)	PESO(KG)
AERO-20-AX	19.90	1.650	14.0	1.771	520X440X600	16
AERO-30-AX	31.67	2.470	17.3	2.724	620X540X350	20
AERO-50-AX	48.63	4.083	21.9	4.182	720X640X350	24
AERO-60-AX	63.96	4.940	18.1	5.501	1120X540X350	41
AERO-100-AX	106.41	8.875	23.5	9.151	1320X640X350	48
AERO-20-CT	21.52	1.830	17.5	1.851	520X440X600	20
AERO-30-CT	35.85	2.910	23.8	3.083	620X540X660	28
AERO-50-CT	42.36	3.400	23.9	3.643	720X640X660	34
AERO-60-CT	72.39	5.820	23.7	6.226	1120X540X660	55
AERO-100-CT	87.03	6.800	24.8	7.485	1320X640X660	66

