

Termossifão Vitrificado DUAL

160 a 300Lts



Principais Características

- Dupla Câmara em aço com tratamento vitrificado
- Isolamento térmico em poliuretano rígido de alta densidade com 50mm de espessura;
- Protecção anti-corrosão com ânodo de magnésio (incluído);
- Revestimento exterior em aço pintado;
- Inclui apoio eléctrico com termostato (Regulável de 30º a 80º) Nota: Os termoacumuladores são equipados com Ânodo de Magnésio. Como é material de desgaste, exclui-se da garantia.

Descrição do Produto

Nova gama de termoacumuladores para utilização em sistemas solares por termossifão. Construção em aço vitrificado e com dupla câmara. O ânodo de magnésio incluído, oferece uma protecção adicional contra a corrosão e a electrólise. Para colocação no exterior e montagem horizontal. Disponível nas capacidades de 160, 200 e 300 Litros.

Obs: **O circuito primário (glicol) deve ser carregado sempre após o enchimento da água da cuba.**

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|--------------|---|
| 0208-0401RTK | Termoacumulador 160L Termossifao Vitrificado DUAL (Pintado) |
| 0208-0402RTK | Termoacumulador 200L Termossifao Vitrificado DUAL (Pintado) |
| 0208-0403RTK | Termoacumulador 300L Termossifao Vitrificado DUAL (Pintado) |

| DADOS TÉCNICOS | CAPACIDADE (LTS) | APOIO ELÉCTRICO (W) | PRESSÃO NOMINAL (BAR) | ISOLAMENTO TÉRMICO (MM) | CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | PERDA PERMANENTE (W) | VOLUME ARMazenado (LITROS) | DIÂMETRO (MM) | COMP. (MM) | PESO (KG) |
|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|------------|-----------|
| Termossifão DUAL 160 | 160 | 2000 | 6 | 50 | C | 66 | 150 | ø530 | 1280 | 66 |
| Termossifão DUAL 200 | 200 | 2000 | 6 | 50 | C | 73 | 199 | ø580 | 1280 | 80 |
| Termossifão DUAL 300 | 300 | 2000 | 6 | 50 | C | 90 | 290 | ø580 | 1800 | 100 |

