



Suporte Soldado

Descrição do Produto

Suportes para unidades exteriores.
 Espessura de chapa: 2mm
 Sem parafusos, sem anilhas e sem buchas
 Carga Máxima 80 (kg)

Acessórios de Fixação Recomendados: 4 un. - Kit bucha 14 com parafuso M8x60 e anilha (Ref. **0305-0413**)

Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0182	Suporte Soldado Profundidade 400 mm (par)
2502-0183	Suporte Soldado Profundidade 460 mm (par)
2502-0184	Suporte Soldado Profundidade 490 mm (par)
2502-0123	Suporte Soldado Profundidade 400 mm (par)

Código	Modelo
2502-0124	Suporte Soldado Profundidade 450 mm (par)
2502-0125	Suporte Soldado Profundidade 500 mm (par)
2502-0106	Suporte Soldado Profundidade 550 mm (par)
2502-0189	Suporte Soldado Profundidade 520 mm (par)

MODELO	400 / 450	460 / 500	490	520	550
Distância entre furação [mm]	160 a 305	255 a 400	285 a 425	315 a 455	270 a 450
Split	9 K / 12K	9K / 12K / 18K / 24K	18K / 24K	18K / 24K	18K / 24K
Multi-Split	X	18K / 27K	18K / 27K / 36K / 42K	18K / 27K / 36K / 42K	18K / 27K / 36K / 42K
Comercial	X	18K / 24K	18K / 24K / 36K / 48K	18K / 24K / 36K / 48K	18K / 27K / 36K / 42K

