

CASSETTE 4 VIAS

Cassette 4 voies - 2 tubes



Principais Características

- Hauteur réduite pour faciliter l'installation dans des espaces confinés ;
- Échangeur en cuivre avec ailettes en aluminium ;
- Construction en acier galvanisé ;
- Faible niveau sonore ;
- Installation et entretien faciles ;
- Sortie d'air (sur 4 côtés) ;
- Ventilateur au design tridimensionnel ;
- Pompe à condensats incluse avec la capacité de remonter l'eau jusqu'à une hauteur maximale de 0,5 mètre ;
- Fonctionnement en 2 tubes ;
- Certification Eurovent

Descrição do Produto

Les unités cassettes 2 tubes 4 voies atteignent rapidement la température de confort de manière uniforme dans toute la pièce grâce aux 4 sorties.

PLAGE DE PUISSANCE: refroidissement : 1,84 kW à 12,89 kW Chauffage : 3,57 kW à 17,6 kW

APPLICATIONS: domestiques, restaurants, hôtels, hôpitaux, maisons et autres espaces publics.

Remarque: les ventilo-convecteurs à cassette à 4 sorties comprennent déjà une grille, une télécommande infrarouge et une pompe à condensats.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2102-0305	Cassette 4 voies 2 tubes - 10.4
2102-0306	Cassette 4 voies 2 tubes - 12.3
2102-0307	Cassette 4 voies 2 tubes - 3.0
2102-0308	Cassette 4 voies 2 tubes - 3.8
2102-0310	Cassette 4 voies 2 tubes - 5.5
2102-0301	Cassette 4 voies 2 tubes - 5.7

Código	Modelo
2102-0302	Cassette 4 voies 2 tubes - 7.0
2102-0303	Cassette 4 voies 2 tubes - 7.3
2102-0304	Cassette 4 voies 2 tubes - 8.3
2199-0706	Grille à cassette à 4 voies (715x715x115)
2199-0712	Grille à cassette à 4 voies (1035x1035x90)





CASSETE 4 VIAS

DONNÉES TECHNIQUES	3.0	3.8	5.5	5.7	7.0	7.3	8.3	10.4	12.3
Débit max. Ar (m³/h)	510	680	850	1000	1250	1400	1600	2000	2550
Débit d'air moyen (m³/h)	440	580	730	850	1060	1190	1360	1700	2170
Débit min. Ar (m³/h)	360	480	600	720	900	1010	1150	1440	1840
Capacité maximale (kW)	3,0	3,70	4,50	5,7	7,0	7,27	8,22	10,39	12,89
Puissance frigorifique moyenne (kW)	2,58	3,18	3,60	4,73	5,62	6,46	7,39	9,25	11,51
Capacité minimale (kW)	2,16	2,66	3,06	3,96	4,72	5,71	6,54	8,20	10,21
Capacité maximale d'eau (kW)	4,0	5,1	6,0	9,66	11,55	12,42	13,85	15,58	17,60
Capacité de chauffage moyenne (kW)	3,6	4,6	5,1	8,9	10,1	11,9	12,6	14,3	16,2
Capacité d'eau minimale (kW)	3,2	4,1	4,6	6,1	9,2	11,2	11,9	13,2	15,9
Débit primaire (m³/h)	0,52	0,64	0,77	0,98	1,2	1,25	1,42	1,79	2,21
Perte de charge dans le primaire kPa	14	15	16	23,8	25,2	27	31,2	44	46
Nombre de lignes	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ventilateur - Quantité	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ventilateur - Puissance du moteur (W)	50	70	95	125	130	150	155	190	190
Niveau sonore (max/moyen) dB(A)	36/33	42/39	45/42	45/41	46/42	47/43	48/44	49/45	50/46
Connexions - Entrée/sortie	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Raccordements - Condensats (mm)	25	25	25	32	32	32	32	32	32
Alimentation électrique	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Poids - Équipement (kg)	17,5	17,5	17,5	25	25	30,5	30,5	30,5	35
Poids - Emballage (kg)	24,5	24,5	24,5	35	35	40,5	40,5	40,5	40,5
Peso - Poids (kg)	3	3	3	6	6	6	6	6	6
Dimensions (LxHxP) - Équipement (mm)	580x260 x580	580x260 x580	580x260 x580	840x230 x840	840x230 x840	840x300 x840	840x300 x840	840x300 x840	840x300 x840
Dimensions (LxHxP) - Emballage (mm)	750x340 x750	750x340 x750	750x340 x750	955x247 x955	955x247 x955	955x317 x955	955x317 x955	955x317 x955	955x317 x955
Dimensions (LxHxP) - Panneau (mm)	647x50 x647	647x50 x647	647x50 x647	950x45 x950	950x45 x950	950x45 x950	950x45 x950	950x45 x950	950x45 x950

