

INVERSORES

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gama Tensão Rede | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V |
| Frequência Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator Potência | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) |
| CARACTERÍSTICAS | | | | | | | |
| Eficiência Máx. | 98.4% | 98.4% | 98.0% | 98.4% | 98.0% | 98.4% | 98.0% |
| Eficiência EURO | 97.5% | 97.8% | 97.5% | 97.8% | 97.5% | 97.8% | 97.5% |
| Comunicação | RS485, USB, BT, WiFi | RS485, WiFi | RS485, WiFi, SD | RS485, WiFi | RS485, WiFi, SD | RS485, WiFi | RS485, WiFi, SD |
| Dimensões (mm) | 430x385x182 | 455x390x160 | 457x452x202 | 455x390x160 | 457x452x202 | 455x390x160 | 457x452x202 |
| Peso | 17kg | 21kg | 16.3kg | 21kg | 16.3kg | 21kg | 16.3kg |

