


## Válvula de Zona 2 e 3 Vias

### 2 e 3 Vias



#### Principais Características

- Temperatura de Funcionamento: 5 a 110°C;
- Pressão Máxima: 10 bar;
- Pressão Diferencial Máx.: 0,92 bar (2vias) | 0,63 bar (3vias);
- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Potência Absorvida: 6W;
- Tempo de Abertura: 20seg;
- Tempo de Fecho: 6seg;
- Índice de Protecção: IP22.

#### Descrição do Produto

Válvula de Zona MUT Motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.

**Retorno feito por Mola.**

**Nota:** Para o bom funcionamento destas válvulas é fundamental cumprir com o valor da pressão diferencial máxima.


#### Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0204	Valvula Zona 3 Vias 1/2"
1605-0205	Valvula Zona 3 Vias 3/4"
1605-0206	Valvula Zona 3 Vias 1"
1605-0201	Valvula Zona 2 Vias 1/2"
1605-0202	Valvula Zona 2 Vias 3/4"
1605-0203	Valvula Zona 2 Vias 1"

#### Componentes

**VALVULAS / PURGADORES**

**2 VIAS**




Sem Alimentação Eléctrica

Com Alimentação Eléctrica

Manual (Sem Alimentação Eléctrica)

**3 VIAS**



Sem Alimentação Eléctrica

Com Alimentação Eléctrica

Manual (Sem Alimentação Eléctrica)

