

Válvula de Zona MÓDULO/PLUS 2 e 3

Vias

2 e 3 Vias



Principais Características

- Temperatura de funcionamento: -40°C a 100°C;
- Pressão de serviço: PN40;
- Pressão diferencial máxima: 6bar;
- Alimentação eléctrica: 230V/50Hz;
- Potência absorvida: 4VA;
- Ângulo de rotação: 90° (2 vias) e 180° (3 vias);
- Tempo de manobra: 60seg. (2 vias) e 120seg. (3 vias).

Descrição do Produto

Válvula de Zona Módulo/Plus Motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|---|
| 1605-0301 | Valvula 2 Vias 1 1/4" Modulo/Plus |
| 1605-0302 | Valvula 2 Vias 1 1/2" Modulo/Plus |
| 1605-0303 | Valvula 2 Vias 2" Modulo/Plus |
| 1605-0304 | Valvula 3 Vias 1 1/4" Modulo/Plus |
| 1605-0305 | Valvula 3 Vias 1 1/2" Modulo/Plus |
| 1605-0306 | Valvula 3 Vias 2" Modulo/Plus |
| 1605-0307 | Motor para Valvula 2 Vias Modulo/Plus |
| 1605-0308 | Motor para Valvula 3 Vias Modulo/Plus |
| 1605-0112 | Motor Valvula 2 Vias Modulo Plus (Compativel com REF:1605-0307) |
| 1605-0113 | Motor Valvula 3 Vias Modulo Plus (Compativel com REF:1605-0308) |

