



## Perfuradora de Diamante Picus SR

REMS

### Descrição do Produto

Máquina universal eléctrica de perfurar com diamante com Speed-Regulation. Para perfurações em betão, betão armado até  $\leq \varnothing 162$  (200) mm, alvenaria e outros materiais até  $\leq \varnothing 250$  mm. Para perfuração a seco ou com água, manual ou com suporte de perfuração. Máquina acionadora com rosca de ligação para coroas de perfurar UNC 1¼" exterior, G ½" interior, engrenagem de 2 níveis livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50 - 60 Hz, 2200 W. Regulação electrónica e progressiva da velocidade de rotação de 250 r.p.m. até 500 r.p.m. (1.ª velocidade) até 600 r.p.m. até 1200 r.p.m. (2.ª velocidade), protecção contra sobreaquecimento. Sistema electrónico multifuncional com arranque suave, limitação da rotação em vazio, protecção contra a sobrecarga, protecção contra bloqueio. Interruptor de contacto com bloqueio. Interruptor de protecção individual (PRCD). Equipamento de alimentação de água com válvula de retenção ajustável e acoplamento rápido com bloqueio da água e conector da tubagem de ½". Conjunto de peça distanciadora. Apoio no lado oposto. Chave de boca simples 32. Em caixa metálica resistente. Suporte de perfuração REMS Titan, com jogo de fixação para muros e betão. Com coroas de perfurar universais com diamante REMS UDKB  $\varnothing 62, 82, 132$  mm.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
115-183023	REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan
115-180160	REMS ROTOR DE ASPIRAÇÃO P/ POEIRAS C/ CONEXAO P/ ASP. COMUM

Todos os modelos sob encomenda especial.

