

Curvadora Elétrica Curvo

REMS


Descrição do Produto

Curvadora de tubos elétrica de Ø 10 - 40 mm, Ø ¼ - 1 3/8", até 180°. Tubos de cobre rígidos, semirrígidos, maleáveis, também de parede fina, Ø 10 - 35 mm, Ø 3/8 - 1 3/8", tubos de cobre maleáveis e revestidos, também de parede fina, Ø 10-18 mm, tubos de cobre de parede grossa K65 para a tecnologia de refrigeração e ar condicionado EN 12735-1 Ø 3/8 - 1 3/8", tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável Ø 12 - 28 mm, aço carbono, também revestido, Ø 12 - 28 mm, tubos de aço de precisão maleáveis Ø 10-28 mm, tubos de aço EN 10255 Ø ¼ - 3/4", tubos de instalação elétrica EN 50086 Ø 16 - 32 mm, tubos compostos Ø 14 - 40 mm, entre outros. Máquina acinadora com engrenagem livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50 - 60 Hz, 1000 W, interruptor de contacto de segurança progressivo e electrónico, rotação para a direita e para a esquerda. Velocidade rápida e lenta para a elaboração de curvas precisas. Pino de inserção. Formas de curvar e peças deslizantes*). Em caixa metálica resistente.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-------------|---------------------------------------------|
| 115-580026 | Curvadora Elétrica Curvo Set 15-18-22 |
| 115-580027- | Curvadora Elétrica Curvo Set 15-18-22-28 |
| 115-580020 | Curvadora Elétrica Curvo Set 12-15-18-22 |
| 115-580033 | Curvadora Elétrica Curvo Set 12-15-18-22-28 |
| 115-580022 | Curvadora Elétrica Curvo Set 15-22-28 |
| 115-580021 | Curvadora Elétrica Curvo Set 12-14-16-18-22 |
| 115-580028 | Curvadora Elétrica Curvo Set 14-16-18-22-28 |
| 115-580029 | Curvadora Elétrica Curvo Set 20-25-32 |
| 115-582036 | PITON-EIXO P/ MATRIZ |
| 115-140120 | SPRAY DE CURVAR 400 ML |
| 115-586100 | SUPORTE DE MAQUINA 3B |
| 115-586150 | SUPORTE DE MAQUINA WB |

Todos os modelos sob encomenda especial.

