

Deposito de Gasoleo Simple



Principais Caraterísticas

Diseño de una sola pieza, sin soldaduras, así como la estructura de refuerzo (no son necesarios refuerzos metálicos), para asegurar la estabilidad de los depósitos. Gran resistencia al choque, asegurando así una larga vida útil. Una amplia gama de modelos con capacidades que van desde los 500 l hasta los 2500 l, y con la facilidad de poder adaptarse a cualquier necesidad.

Descrição do Produto

Depósito de polietileno de alta densidad, de pared simple, para el almacenamiento de gasóleo y para instalación en el interior. De estructura ligera, resistente y fácil de mantener.

Disponibile en color blanco, con capacidades de 500 l a 2500 l.

Fabricados por extrusión y sople, en conformidad con las normas EN13341:2005+A1:2011 y el marcado CE.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-------------|---------------------------------------|
| 0401-0101 | Deposito de Gasoleo 500L VARIOLENTZ |
| 0401-0102 | Deposito de Gasoleo 700L VARIOLENTZ |
| 0401-0103 | Deposito de Gasoleo 700L EUROLENTZ |
| 0401-0104 | Deposito de Gasoleo 1000L E EUROLENTZ |
| 0401-0105 | Deposito de Gasoleo 1000L EUROLENTZ |
| 0401-0106 | Deposito de Gasoleo 1500L EUROLENTZ |
| 0401-0107 * | Deposito de Gasoleo 2000L EUROLENTZ |
| 0401-0108 * | Deposito de Gasoleo 2500L EUROLENTZ |

*Sob encomenda especial

| DATOS TÉCNICOS | VOLUME (LITROS) | COMPRIENTO (CM) | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | ALTURA COM ACESSÓRIOS (CM) | PESO (KG) |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 500 Variobloc | 500 | 78 | 78 | 110 | 124 | 21 |
| 700 Variobloc | 700 | 78 | 78 | 149 | 163 | 28 |
| 700 TR-L | 700 | 119 | 66 | 124 | 138 | 27 |
| 1000 E TR-L | 1000 | 119 | 66 | 181 | 195 | 39 |
| 1000 TR-L | 1000 | 165 | 72 | 126 | 140 | 36 |
| 1500 TR-L | 1500 | 165 | 72 | 175 | 189 | 47 |
| 2000 TR-L | 2000 | 218 | 72 | 178 | 192 | 81 |
| 2500 TR-L | 2500 | 217 | 89 | 175 | 187 | 97 |

