NATURAL





Esquentador modulante NICE tiragem natural

Tiragem natural

Principais Caraterísticas

- > Alta eficiência (classe A);
- > Ignição electrónica;
- > Modulação da chama;
- > Indicador da temperatura;
- > Produção A.Q.S. instantânea;
- > Tiragem natural (tipo B11BS);
- > Disponível em 11 e 14 litros;
- > Protecção sobre-aquecimento;
- > Protecção anti-bloqueio;
- > Protecção queima seca;
- > Protecção saída de chama;
- > Protecção excesso de pressão;
- > Protecção anti-retorno;
- > Proteção E4 >>> valor segurança sáida de fumos ultrapassados, bloqueia o equipamento, retificar saida de fumos.

Descrição do Produto

Esquentador a gás compacto, de exaustão natural, com modulação da chama, para aquecimento instantâneo das águas sanitárias.

Disponível nas versões de 11 litros (22 kW) e 14 litros (28 kW).

Disponível para gás natural.

Os esquentadores ZANTIA cumprem inteiramente a nova deiretiva nergética europeia (ErP-EuP), o que se traduz num elevado nível de eficiência e sustentabilidade.

DADOS TÉCNICOS	NICE - 11LITROS	NICE - 14LITROS
Potência (kW)	22	28
Tipo de Exaustão	Natural	Natural
Eficiência (%)	>84	>84
Tipo de Gás	GN	GN
Caudal de A.Q.S - $\Delta t=25^{\circ}C$ (I/min)	11	14
Saída de Gases (mm)	115	130
Pressão Mín Máx. da Água (bar)	0,5 - 10	0,5 - 10
Alimentação	DC, 2x1.5V	DC, 2x1.5V
Entrada Gás (")	1/2	1/2
Entrada Água (")	1/2	1/2
Saída Água (")	1/2	1/2
Dimensões Produto - AxLxP (mm)	580x310x230	620x380x245
Dimensões Embalagem - AxLxP (mm)	655x385x295	690x430x295
Peso (kg)	11,8	14

Modelos e Preços

Código	Modelo
0107-0201	Esquentador NICE Modulante (11L -GN)
0107-0203	Esquentador NICE Modulante (14L - GN)





Ambiente

